

Accélérez votre communication

imageRUNNER ADVANCE
Gamme C5000

you can*

Conçus pour s'adapter à votre façon de travailler et enrichir votre communication d'entreprise, les multifonctions imageRUNNER ADVANCE vous offrent une productivité élevée et une qualité exceptionnelle tout en garantissant la protection de vos informations et le respect de l'environnement.



JUSQU'À
51 ppm
COULEUR ET N&B

2 RIP FIERY
AU CHOIX

IMPRESSION
À 1200 DPI

AUTONOMIE
PAPIER JUSQU'À
5000 FEUILLES

FONCTIONS
DE SÉCURITÉ
AVANCÉES

DESIGN
COMPACT

Productivité

- Numérisation et réutilisation des documents scannés
- Interface utilisateur personnalisée
- Numérisation à grande vitesse
- Numérisation avancée pour les applications métier
- Fonctions avancées de télécopie

Haute qualité

- Superbe qualité d'impression (1200 dpi)
- Grammage papier jusqu'à 256 g/m²
- Large variété de médias

Sécurité

- Fonctions avancées de sécurité pour assurer la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des documents aux seules personnes autorisées
- Conforme aux réglementations en vigueur

Compact et modulaire

- Module de finition agrafage interne
- Modules externes d'agrafage et de brochures
- Perforation

Environnement

- Conformité aux normes environnementales en vigueur
- Incorporation de matériaux recyclés et bioplastiques

Coût

- Logiciel d'authentification intégré
- Mutualisation des fonctionnalités réduisant la nécessité de démultiplier les options sur d'autres périphériques

 **ImageRUNNER**
ADVANCE

Canon

Caractéristiques : Gamme imageRUNNER ADVANCE C5000

Type Format maximal de l'original Format du papier	Multifonction couleur A3 Cassette 305 x 457 mm, A3, A4, A4R, A5R Formats libres 139,7 x 182 mm à 304,8 x 457,2 mm Module d'enveloppes DL, ISO-B5, ISO-C5 en option
Résolution	Plateau d'alimentation manuelle A5R-SRA3 (320 x 450 mm), Enveloppes Formats libres 99 x 140mm à 320 x 457mm Lecture Copie Impression 600 dpi x 600 dpi 600 dpi x 600 dpi 1200 dpi x 1200 dpi (texte / dessin au trait uniquement) 256 dégradés
Vitesse de copie/d'impression	A4 C5051/i : 51 ppm (N&B/Couleur) C5045/i : 45 ppm (N&B/Couleur) C5035/i : 35 ppm (N&B/Couleur) C5030/i : 30 ppm (N&B/Couleur) A3 C5051/i : 26 ppm (N&B/Couleur) C5045/i : 26 ppm (N&B/Couleur) C5035/i : 18 ppm (N&B/Couleur) C5030/i : 18 ppm (N&B/Couleur)
Taux de reproduction	Mode Zoom Taud Fixes 25%, 50%, 71%, 100%, 141%, 200%, 400%
Temps de sortie de la première copie	N&B Couleur 4 s (modèles 51/45 ppm), 5,5 s (modèles 35/30 ppm) 6,5 s (modèles 51/45 ppm), 8,9 s (modèles 35/30 ppm)
Temps de préchauffage Copies/Impressions multiples : Recto verso Grammage	38 secondes 1 à 999 feuilles Fonction standard automatique sans stockage Cassette Plateau d'alimentation manuelle Recto verso Standard 52 à 209 g/m ² 52 à 256 g/m ² 52 à 209 g/m ² 550 feuilles x 2 cassettes (80 g/m ²) Plateau d'alimentation manuelle : 100 feuilles (80 g/m ²) 550 feuilles x 2 cassettes (80 g/m ²) 2 700 feuilles (80 g/m ²) 5 000 feuilles
Capacité papier	En option Magasin papier Capacité totale 1,2 GHz 2,5 Go 80 Go Ethernet (1000BaseT/100Base-TX/10Base-T), WiFi (IEEE 802.11b/g, en option), USB 2.0 CA 220-240 V, 50/60 Hz 1,8 kW (modèles 51/45 ppm), 1,3 kW (modèles 35/30 ppm) 620 x 760 x 982 mm (avec CRV 1 passe) / 1230 mm (avec chargeur 1 passe et module de finition) 620 x 735 x 938 mm (avec CRV) / 1186 mm (avec CRV et module de finition) 620 x 735 x 826 mm (avec cache d'exposition) / 1074 mm (avec cache d'exposition et module de finition) Environ 170 kg (avec CRV 1 passe) Environ 153 kg (avec CRV)
UC Mémoire Disque dur Interface	
Alimentation Consommation électrique Dimensions (l x p x h)	
Poids	
Caractéristiques d'impression	
PDL	UFR II, PCL5c/6 (en standard sur tous les modèles « i »), Adobe PostScript 3 (en standard sur C5045i/C5051i)
Résolution	1200 dpi x 1200 dpi (texte / dessin au trait uniquement), 600 dpi x 600 dpi
Mémoire	2,5 Go (utilise la RAM de l'unité centrale)
Disque dur	80 Go (utilise l'espace disque de l'unité centrale)
UC	1,2 GHz
Polices PostScript	Roman 136
Polices PCL	Roman93, Bitmap10, OCR2
Systèmes d'exploitation pris en charge	PCL Windows 2000/XP/Server2003/Vista/Server2008/ Windows 7 Adobe PostScript 3 Windows 2000/XP/Server2003/Vista/Server2008/ Windows 7, Mac OS X (10.4.9 ou ultérieur) UFR II Windows 2000/XP/Server2003/Vista/Server2008/Windows 7, Mac OS X (10.4.9 ou ultérieur) Mac-PPD Mac OS 9.1 ou ultérieur, Mac OS X (10.2.8 ou ultérieur) Interface Ethernet (1000BaseT/100Base-TX/10Base-T), WiFi (IEEE 802.11b/g, en option), USB 2.0 Protocole réseau TCP/IP (LPD/Port9100/WSD/IPP/PPS/SMB/FTP), IPv6, IPX/SPX (NDS, Bindery), AppleTalk Récupération des données numérisées Pilote réseau TWAIN (75 à 600 dpi, couleur 24 bits, niveaux de gris 8 bits, N&B 2 bits)
imagePASS-B1 (En option pour C5030/C5035/C5045/C5051)	Contrôleur Fiery embarqué PCL5c/6, Adobe PostScript 3 Définition 1200 dpi x 1200 dpi, 600 dpi x 600 dpi Mémoire 512 Mo + 512 Mo (en option) Disque dur 80 Go UC Intel Celeron M-M440 1,86 GHz 136 polices PS Adobe 80 polices Agfa Systèmes d'exploitation pris en charge Windows 2000/XP/Server2003/Server2008/Vista/Vista SP1, Mac OS X 10.3.9 ou ultérieur Interface Ethernet (1000BaseT/100Base-TX/10Base-T), USB Protocole réseau TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/SMB/FTP), Apple Talk
ColorPASS-GX300 (En option pour C5051)	Contrôleur Fiery embarqué Adobe PostScript 3 Définition 1200 dpi x 1200 dpi, 600 dpi x 600 dpi Mémoire 2Go Disque dur 160 Go UC Intel Duo Core2 Xeon E8400 2 x 3 Ghz 136 polices PS Adobe NC Systèmes d'exploitation pris en charge Windows 2000/XP/Server2003/Server2008/Vista/Vista SP1, Mac OS X 10.3.9 ou ultérieur Interface Ethernet (1000BaseT/100Base-TX/10Base-T), USB, Connecteur D-sub à 15 broches Protocole réseau TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/SMB/FTP), Apple Talk

Fonctions envoi (Standard) Vitesse de numérisation (A4, 300 dpi) Résolution de numérisation	70 ipm (Couleur/N&B), 100 ipm recto verso avec numérisation 1 passe 100 dpi, 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi Destinations Carnet d'adresses Format de fichier Email/Fax Internet (SMTP), PC (SMB, FTP), WebDAV LDAP, Local (1800 adresses max.) TIFF, JPG, PDF, XPS, PDF Compact/XPS, PDF/A-1b
Kit fonctions envoi avancées-D1 Format de fichier	PDF vectoriel (Tracer et Lisser), PDF OCR/XPS PDF avec extensions, Office Open XML
Kit de sécurité-D1 Format de fichier	PDF encrypté, PDF/XPS avec signature de périphérique
Chargeur recto verso-B1 Format papier Grammage des supports Nombre maximum d'originaux Vitesse de numérisation (max.)	A3, A4, A4R, A5, A5R Original recto 42 à 128 g/m ² Original recto verso 50 à 128 g/m ² 100 feuilles (80 g/m ²) avec CRV 2 passes 150 feuilles (80 g/m ²) avec CRV 1 passe Copie CRV 2 passes A4 46 ipm 600 dpi (Couleur/N&B) Numérisation CRV 2 passes A4 46 ipm 300 dpi (Couleur/N&B) Copie CRV 1 passe A4 51/70 ipm 600 dpi (Couleur/N&B) Numérisation CRV 1 passe A4 70 ipm 300 dpi (Couleur/N&B) 100 ipm 300 dpi pour la numérisation recto verso 620 x 536 x 137 mm 618 x 603 x 180 mm Environ 8.7kg Environ 26.8kg
Dimensions (l x p x h) Poids	CRV 2 passes CRV 1 passe CRV 2 passes CRV 1 passe Environ 27.5 kg
Module double cassettes-AD1 Type Format papier Grammage Capacité papier Dimensions (l x p x h) Poids	2 cassettes frontales réglables 305 x 457 mm, A3, A4, A4R, A5R Formats libres 139,7 x 182 mm à 304,8 x 457,2 mm 52 à 209 g/m ² 550 feuilles (80 g/m ²) x 2 cassettes 620 x 700 x 251 mm Environ 27.5 kg
Magasin papier-B1 Format papier Grammage Capacité papier Dimensions (l x p x h) Poids	A4 52 à 163 g/m ² 2 700 feuilles (80 g/m ²) 372 x 603 x 473mm Environ 37 kg
Module de finition interne-A1 Nombre de bacs Capacité des bacs Position d'agrafage Capacité d'agrafage Dimensions (l x p x h) Poids	Un bac (bac séparateur interne en option) A4-A5R : 500 feuilles A3, A4R : 500 feuilles En coin, double A4 : 50 feuilles A3 : 30 feuilles 865 x 540 x 234 mm Environ 11,5 kg (Environ 13 kg avec bac séparateur en option)
Module de finition agrafage-C1/ Module de finition brochures-C1 Nombre de bacs Capacité des bacs Position d'agrafage Capacité d'agrafage Caractéristiques piqûre à cheval sur brochure (Module de finition brochures uniquement) Format de papier Capacité d'agrafage Dimensions (l x p x h) Poids	2 bacs A4, A5, A5R A3, A4R En coin, double, piqûre à cheval (Module de finition brochure uniquement) A4 A3, A4R 305 x 457 mm, A3, A4R 1 à 16 feuilles (54 pages, 64 à 81 g/m ²) 1 à 10 feuilles (40 pages, 82 à 105 g/m ²) Module de finition agrafage 677 x 646 x 1097 mm Module de finition brochures 789 x 646 x 1097 mm Module de finition agrafage Environ 46 kg Module de finition de brochure Environ 75 kg
Autres accessoires en option	Cache imprimante C1, Kit d'impression directe H1, Kit d'impression de code à barres D1, Kit d'effacement de données C1, Kit de miroitage et de cryptage de données de disque dur C1, Logiciel d'impression cryptée D1, Marquage sécurisé des documents B1, Logiciel d'accès au Web H1, Kit de gestion des accès B1, Bus d'expansion F1, Carte WiFi B1, Carte IPsec B2, Disque dur 80 Go C1, Disque dur 250 Go D1, Kit de disque dur extractible AC1, Kit de verrouillage des scans A1, Carte Fax Super G3 AE1, Carte Fax 2ème ligne Super G3 AE1, Kit de signature numérique utilisateur C1, Remote Fax A1, Socle, Module enveloppes D1, Module d'intercalaires B1, Bac copies I1, Séparateur interne F1, Perforatrice externe 2 trous B1, Perforatrice externe 2/4 trous B1, Bac supplémentaire de finition interne A1, Bac utilitaire A1, Kit d'accès sécurisé par clé A2, Lecteur de carte d'accès B1, Lecteur de cartes C1, Kit logiciel d'opérateur à distance B1, Kit de guidage vocal F1, Kit de commande vocale C1, Port USB B1, Lecteur graveur multimédia A1.
La notice et les caractéristiques techniques du produit ont été élaborées avant la date de lancement du produit. Ces caractéristiques techniques sont sujettes à modifications. Par conséquent, il n'est fait ou fourni aucune déclaration ou garantie, explicite ou implicite, quant à l'adaptation de ce produit à un objet particulier. Les informations contenues dans le présent document ne font aucunement partie de nos conditions de vente. Il vous est conseillé de vérifier les caractéristiques techniques telles qu'elles sont immédiatement avant votre décision d'achat. Tous les noms de sociétés et/ou de produits sont des marques commerciales et/ou des marques commerciales déposées des fabricants respectifs sur leurs marchés et/ou dans leurs pays.	

DMPOP - 12/10 - Document non contractuel, susceptible de modification, sans préavis. Toutes les marques citées sont des marques déposées.



Canon Inc.
www.canon.com

Canon Europa
www.canon-europe.com

French Edition 0138W238
© Canon Europa 2009 (0909)

Canon France S.A.S.
17 Quai du Président Paul Doumer
92414 Courbevoie Cedex
R.C.S. Nanterre N° SIRET : 738 205 01 395
www.canon.fr